

A687C

Synthetic Compressor Oil

El lubricante sintético de mezcla **A687C** está diseñado para compresores de aire de **tornillo rotativo, pistón (reciprocantes) y paletas**.

Este lubricante premium ofrece un rendimiento excepcional, incluso en condiciones de operación moderadamente severas.

Con una **estabilidad térmica y oxidativa mejorada**, el A687C está diseñado para proporcionar entre **4.000 y 6.000 horas de servicio**.

ATRIBUTOS

- 4.000–6.000 horas de vida útil del aceite a una temperatura de descarga de 100 °C.
- Estabilidad térmica y oxidativa Mejorada.
- Protege contra el desgaste, la oxidación y la corrosión.
- Resiste la contaminación por agua.
- No toxico / No peligroso.

PROPIEDADES TÍPICAS DEL LUBRICANTE

A687C Grados	32	46	68	100
Viscosidad cSt @ 40°C	31	45	69	100
Viscosidad cSt @ 100°C	5.3	6.7	9.0	11.8
Punto de inflamación °F (°C)	428 (220)	442 (228)	453 (234)	510 (265)
Punto de fluidez °F (°C)	-32.8 (-36)	-27.4 (-33)	-22 (-30)	-7.6 (-22)
Demulsibilidad	40/40/0	40/40/0	40/40/0	40/40/0
Corrosión al cobre	1a	1a	1a	1a
Prueba de oxidación: Agua destilada	Pass	Pass	Pass	Pass
Prueba de oxidación: Agua Salada	Pass	Pass	Pass	Pass
Secuencia de espumado I, II, III	0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0